

Grup hidraulic Hycon HPP 13 FLEX

Specificatii tehnice:

Greutate (kg)	81
Combustibil	Benzina – 4 timpi
Motor	Honda
Putere motor (CP)	13
Presiunea maxima (bar)	150
Debit de ulei (l/min)	Ajustabil 0-30
Nivel de zgomot 1m(dB)	89



AVANTAJE:

- Investitia in acest grup hidraulic + picamar hidraulic este mai mica de jumatate din investitia pentru un compresor mobil de 4m³ + picamar dar performanta este aceeasi;
- Greutate redusa;
- Motor mai mic - aceeasi performanta comparativ cu echipamentele pneumatice;
- Poate fi utilizat cu mai multe echipamente;
- Usor de transportat – roti transport si manere extensibile;
- Usor de intretinut, avand putine piese de uzura;
- Carlig de ridicare, componentele protejate de cadrul inchis;
- Schimbarea facila a uleiului, a filtrului hidraulic si a filtrului de aer / benzina;
- Grup hidraulic: motor, pompa, radiator si elice, toate intr-un singur ansamblu;
- Investitie profitabila, consum redus de combustibil;
- Compact, de dimensiuni reduse si cu greutate mica;
- Poate fi transportat in orice masina / autoturism;
- Dotat cu senzor de lipsa ulei in motor;

APLICATII:

- Inchirieri, constructii, autoritati municipale, companii de utilitati (energie, apa, gaz, caldura, canalizare, telecomunicatii);
- Datorita posibilitatii de reglare a debitului sau extrem de variabil de la 0 la 30 l/min. HPP 13 FLEX poate fi utilizat la un numar mare de echipamente: ciocane demolatoare, taietoare de rosturi cu diametrul Ø 400 / 450 mm, carotiere, pompe submersibile