

Mai compactor Weber SRV650

Specificatii tehnice:	
Greutate (kg)	70
Combustibil	Benzina-4 timpi
Motor	Subaru ER 12
Putere motor (kW/CP)	2,9 / 4,0
Adancime de compactare (cm)	50
Energie de impact (J/kN)	88/16
Frecventa (lov./min.)	700
Cursa (amplitudinea) bataii (mm)	70
Latime de lucru (cm)	28



AVANTAJE:

- Performanta ridicata de compactare
- Mecanismul dublu de protectie la impact asigura functionarea fara probleme;
- Functionarea indelungata a piciorului maiului este asigurata de sistemul de ungere activ;
- Rezistenta mare la uzura datorita proceselor de tratare cu un material special, precum invelisul ceramic aplicat pe cilindrul de ghidare;
- Sistem de filtrare foarte eficient, cu prefiltru de tip ciclone ce protejeaza motorul de impuritati;
- Confort ridicat de operare datorita vibratiilor minime transmise catre utilizator;
- Transport usor cu ajutorul cadrului si rotelor;
- Fiabilitate ridicata gratie utilizarii materialelor de fabricatie de calitate;
- Eforturi de intretinere minime;
- Trei ani garantie.

AVANTAJE MOTOR SUBARU ER12:

- **Performanta ridicata:** puterea maxima obtinuta de acest motor este cu 30% mai mare decat cea a competitorilor.
- **Instalare usoara:** un singur motor poate fi instalat pe o gama larga de maiuri compactoare: 55 - 80 kg.
- **Tehnologie avansata:** Sistem OHC (ax cu came in capul cilindrului) si distributie cu curea; Sensor lipsa ulei si ungere cu pompa de ulei (consum scazut de ulei); Sistem de protectie a motorului (oprire automata in caz de rasturnare, suprarotire sau functionare indelungata la relanti); Aprindere electronica (pornire mai usoara, emisii scazute de noxe); Intretinere usoara si consum redus de combustibil

APLICATII: lucrari de compactare pentru instalarea conductelor de canalizare si construirea de transee, pentru proiecte de umplutura sau pentru lucrari de amenajare peisagistica.