

## Mai compactor Weber SRV660



### Specificatii tehnice:

<b>Greutate (kg)</b>	75
<b>Combustibil</b>	Benzina-4 timpi
<b>Motor</b>	Subaru EH 12
<b>Putere motor (kW/CP)</b>	2,6 / 3,6
<b>Adancime de compactare (cm)</b>	50
<b>Energie de impact (J/kN)</b>	88/16
<b>Frecventa (lov./min.)</b>	670
<b>Cursa (amplitudinea) bataii (mm)</b>	70
<b>Latime de lucru (cm)</b>	28

### AVANTAJE:

- Motor Subaru puternic pe benzina - 4 timpi.
- Vibratii reduse prin utilizarea unor amortizoare supradimensionate, a opritoarelor si a barei de ghidare bine echilibrate.
- Functionarea indelungata a piciorului maiului compactor este asigurata de sistemul de ungere capsulat.
- Uzura redusa si durata de viata extinsa datorita pozitionarii foarte inalte si a celor 4 pliuri.
- Talpa de compactare durabila produsa din plastic de calitate inalta, placat cu metal.
- Rezervor ermetic, o idee cunoscuta si testata din industria auto.
- Ergonomic – capacul de alimentare a rezervorului este prevazut cu locas special impotriva pierderii la realimentare.
- Ochi de ridicare central pentru transport rapid fara pericol de deteriorare.
- Maneta de acceleratie cu functii multiple definite foarte clar.
- Filtru de aer triplu: prefiltru de tip "ciclon", prefiltru si filtru principal.
- In plus, filtrul de aer al motorului reprezinta un element de securitate suplimentar.
- Sistem activ de ungere cu ulei.

### APLICATII:

- Reparatii stradale, rigole, constructii de canalizari, pregatiri ale fundatiilor cladirilor.
- Montari de tevi si cabluri subterane, fundatii constructii civile si industriale, terasamente cai ferate.
- Domeniul de aplicatii: nisip/silex, balast stabilizat umed si semiumed, pietris cu granulatie mica-medie.