

Placa vibranta Weber CF 2 R

Specificatii tehnice:	
Greutate (kg)	83
Motor	Subaru EX17
Combustibil	Benzina-4 timpi
Putere motor (KW/CP)	4.2/5.7
Forta centrifugala (kN)	15
Latime de lucru (cm)	45
Frecventa (Hz)	95
Viteza de lucru (m/min)	26



AVANTAJE:

- Proprietati de functionare imbunatatite prin folosirea unei placi de bază cu un design special.
- Cureaua de transmisie si vibratorul sunt complet protejate.
- Pentru a reduce acumularea de material, placa de baza este conceputa cu o curbura in fata.
- Placa de baza are forma trapezoidala, pentru conditii mai bune de lucru in apropierea marginilor.
- Cadrul de protectie este sudat de suportul motorului pentru rigiditate si reducerea vibratiilor.
- Confort in timpul lucrului datorita manerelor cauciucate pentru imbunatatirea conditiilor de munca si scaderea vibratiilor la nivelul mainilor. Bara de ghidare este complet rabatabila.
- Exista posibilitati numeroase pentru a transporta utilajul: fie prin utilizarea manerelor din fata sau din lateral, fie prin utilizarea cadrului de protectie.
- Optimizarea tensionarii talpei poliuretanică pentru a nu aluneca si a patrunde material intre placa si talpa poliuretanică.
- Kit de roti functional (echipament optional) chiar si cu talpa poliuretanică montata.
- Rezervor mare de apă (echipament optional), capacitate de 16 litri, cu debit de apa variabil. Rezervorul poate fi atasat la cadru fara suruburi in doua etape, cu un simplu click de cuplare-decuplare.

APLICATII:

- Compactare pietris cu granulatie fina, pavele de grosimi mici, asfalt, nisip/cremene, balast stabilizat umed (usor umed).